

HL62.1PSafe/7

Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom



Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom.



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP, PVC	visina ugradnje	100 mm
dimenzija (mjera)	DN75	nastavak (umetak)	
učinak / kapacitet	see Download	rešetka dotoka	Laubfangkorb d 262 mm
težina	2,951	klasa opterećenja	
EAN	9003076040353	dotok	
		norme	ÖNORM B2501-2015

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi

**HL062.1Safe**

Hvatač lišća za sigurnosne slivnike

**HL170**

Plitki hvatač lišća d 150mm

pribor

**HL65**

Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama



HL062.1E
Hvatač lišća



HL062B.3E
Noseći prsten



HL175
Hvatač lišća od INOXA



HL66
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima



HL66.1
Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni



HL66.9
Nastavni element d 145mm sa žljebovima/148x148mm/138x138mm



HL67
Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm



HL350
Nastavni element 130mm/d 145mm



HL350.1
Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84



HL350.1H
Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom



HL65H
Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom



HL65P
Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom

izmjenjivi dijelovi



HL62.1Safe/7
Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	HL62PSafe_pr	max.
Oglas (WEB)	HL62PSafe_B	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL62PSafe_gr	150x150/72dpi
CAD	HL62.1PSafe-7_2_a1	dxg
other	HL62PSafe_Capacity.pdf	Capacity / Abfussleistung