HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL304-3020

Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm

Podni slivnik DN50 vodoravni s brtvenom prirubnicom, umetak sifona s protupovratnim osiguračem, 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice, INOX-okvir 132 x 132 mm / 112 x 112 mm, 10 -80 mm podesiv po visini. Građevinska zaštita u isporuci sadržana.



TEHNIČKI PODACI

materijal	PE	**visina ugradnje**	155 mm
dimenzija (mjera)	DN50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,50 l/sec	**rešetka dotoka**	112 x 112 mm
težina	0,85	**klasa opterećenja**	D3 - 300 kg
EAN	9003076034369	**dotok**	3 x DN40
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL3020
Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm



HL03020.1E
Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020



HL304K-3020
Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom



HL0300.6E
Sifonski umetak kompletan

HL03020.0E
Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020

pribor



HL6200
Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm



HL340N
Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva



HL619
Pričvrsni set "FixT"



HL85N
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring



HL85NH
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom



HL85N-3020
Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL304_3020_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL304_3020_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL304_3020_gr**	150x150/72dpi
primjer ugradnje	**HL304_3020_PZ**	pdf