HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL3100Pr

Podni odljev DN50/75/110 okomiti,sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,

Podni slivnik od PE otporan na temperaturu do 85°C, DN50/75/110 vertikalni, sa protokom 0,8 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris i bez vode u sifonu, nastavnim INOX okvirom podesivim po visini 8 - 80 mm / 145 x 145 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 138 x 138 mm "KLIK-KLAK" nosivosti 300 kg, građevinska zaštita okvira i prirubnice sadržana u isporuci



Tehnički crtež





TEHNIČKI PODACI

materijal	PE, Edelstahl	**visina ugradnje**	170 mm
dimenzija (mjera)	DN50/DN70/DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,80 l/sec	**rešetka dotoka**	Edelstahl 138 x 138 mm
težina	1,079	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076025435	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL2100
Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100



HL01093D
Brtva O-ring 125x4



HL3100K
Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito



HL3910Pr
Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"



HL03910.1E
Uljevna rešetka INOX 138x138mm



HL03910.2E
Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KLICK-KLACK

pribor



HL03910.3E
Uljevna rešetka INOX 138x138mm



HL05100.7E
Umetak zatvarača zadaha komplet



HL066C.1E
Uljevna rešetka "Cut" 138mm x 138mm



HL066Q.1E
Uliv rešetka od INOXA masivna "Quadra" 138x138mm



HL3928
Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak



HL3400
Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring



HL8500
Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring



HL8500H
Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T



HL619
Pričvrsni set "FixT"

izmjenjivi dijelovi



HL3100
Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL3100Pr_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL3100Pr_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL3100Pr_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL3100Pr_1_b**	pdf
Tehnički crtež	**HL3100Pr_1_b**	png
CAD	**HL3100Pr_2_b1**	dxf
primjer ugradnje	**HL3100Pr_PZ**	pdf
Brochure	**Bodenablauf_HL60Plus_hr.pdf**	