HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL50FU.0/120.2

Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.

HL50FU.0/120.2 Besonders flache Edelstahlduschrinne zum Flächeneinbau, nur 68 mm Einbauhöhe, ohne Abdeckung, bestehend aus Rinnenkörper mit besandetem Flansch zur Anbindung an Verbundabdichtungen, PP-Ablauf (2x) DN50 waagrecht und herausziehbarem Geruchsverschluss 24 mm (ACHTUNG entspricht nicht der Norm). Rinnenkörper mit Selbstreinigungeffekt durch innenliegendes Gefälle. Ablaufleistung 0,82 l/s, 4 Stück höhenverstellbare schallentkoppelte Montagefüße, 2 Stück Rahmenklemmstück und Bauschutz, Einbaulänge 1200mm.



TEHNIČKI PODACI

materijal	Edelstahl, PP	**visina ugradnje**	min. 68 mm
dimenzija (mjera)	2 x DN50	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	0,82 l/sec	**rešetka dotoka**	
težina	3,826	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg
EAN	9003076035793	**dotok**	
		norme	EN1253

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL050.12E
Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu



HL050.13E
Sifonski umetak 24 mm



HL050.2EN
Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom

HL050.8E
Šablona za pločice



HL050N.1E
Set za podešavanje visine - set od 2 komada

pribor



HL050.3EN
Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom



HL050D/120
Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm



HL050I/120
Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm



HL050S/120
Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL50FU_140_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL50FU_140_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL50FU_140_gr**	150x150/72dpi
primjer ugradnje	**HL50F_FF_FU_PZ**	pdf
Video	**YouTube Video**	
Brochure	**Pro_Barr_Image_HR_2019.pdf**	