HL Hutterer & Lechner GmbH
www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31


HL72

Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka

Podni slivnik od PP otporan na temperaturu do 95°C, DN110 horizontalni, sa protokom 1,5 l/s, pjeskolovom, mokrim zatvaračem zadaha sa visinom vodenog stupca 60 mm, otvorom za čišćenje, nastavnim okvirom podesivim po visini 45 - 95 mm / 150 x 150 mm i uljevnom plastičnom rešetkom 137 x 137 mm nosivosti 300 kg. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.



Tehnički crtež



TEHNIČKI PODACI

materijal	PP	**visina ugradnje**	155 mm
dimenzija (mjera)	DN110	**nastavak (umetak)**	
učinak / kapacitet	1,67 l/sec	**rešetka dotoka**	Kunststoff 138 x 138 mm
težina	0,83	**klasa opterećenja**	K3 - 300 kg

EAN	9003076700721	**dotok**	
		norme	

GLAVNI PODACI

rezervni (nadoknadni) dijelovi



HL0317.5E
Pjeskolov



HL66.8
Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični



HL062B.2E
Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm

HL066.4E
Okrugla brtva 135x2,5mm



HL072.1E
Uljevna rešetka plastična 138x138mm

izmjenjivi dijelovi



HL72N
Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm

PODACI O PAKIRANJU

DOWNLOADS

TLAK	**HL72_pr**	max.
Oglas (WEB)	**HL72_B**	640x480/300dpi
Foto Parts List	**HL72_gr**	150x150/72dpi
Tehnički crtež	**HL72_a**	pdf
Tehnički crtež	**HL72_a**	png
CAD	**HL72_2_a**	dxf